



Geeignet für Tandem- UND Drehschemelanhänger

Trotz Ladebordwand wurde eine Normal- und eine Tiefkupplung verbaut. Je nach Anforderung kann somit ein Tandemanhänger oder ein Drehschemelanhänger eingesetzt werden. Informieren Sie sich auch über unser umfangreiches Anhängerangebot. Wir informieren Sie gerne.



überreicht durch:



Ralf Göbel
Geschäftsführer
Tel. 0 60 21 / 34 73-39
Mobil: 01 70 / 35 43 879
e-mail: r.goebel@goebel-fahrzeugbau.de



Holger Döring
Technischer Vertrieb
Tel. 0 60 21 / 34 73-34
Mobil: 01 75 / 46 04 006
e-mail: h.doering@goebel-fahrzeugbau.de



Peter Müller-Arndt
Vertrieb
Tel. 0 60 21 / 34 73-0
Mobil: 0...
e-mail: p.mueller-arndt@goebel-fahrzeugbau.de

63741 Aschaffenburg
Auhofstrasse 11a
Tel. 0 60 21 / 34 73 39
Fax 0 60 21 / 34 73 36
e-mail: info@goebel-fahrzeugbau.de
internet: www.goebel-fahrzeugbau.de

Alle Bilder: B.Göbel + Sohn GmbH - Stand: Scania ML LiLT 18 - Konzeption und Design: info@andregraphicdesign.de



MECHANIKLIFTER 565 LiLT

Das mechanische Wechselsystem mit Ladebordwand und Tiefkupplung

Bei allen Abbildungen und technischen Angaben behalten wir uns Änderungen jederzeit vor.





MECHANIKLIFTER 565 LiLT mit Ladebordwand und Tiefkupplung



Leichtgängige Liftadapter mit Doppeltwistlocks



Ausziehbare Anschlußeinheit



Optional: LED-Beleuchtung



Mittenaufgabe bündig im Hilfsrahmen integriert



Tiefkupplung für Tandemanhänger



Normalkupplung für Drehschemelanhänger



Optional: Werkzeugkasten und Feuerlöscher

Darf es noch ein wenig mehr sein? Unser umfangreiches Zubehörprogramm läßt keine Wünsche offen.



Göbel-Adaptersysteme haben sich durch die stetig wachsende Nachfrage nach innovativen Lösungen erfolgreich weiterentwickelt. Der Qualitätsanspruch an das Material und eine hochwertige Verarbeitung sind zum Markenzeichen von Göbel geworden. Unsere Kunden schätzen eine benutzerfreundliche Bedienbarkeit und ein sicheres Handling im

Arbeitsalltag. Mit dem MechanikLifter 565 LiLT können je nach gewünschter Abstellhöhe von 1.120 mm bis 1.320 mm und Wechselbehältergrößen von C7.15 bis C7.82 nun auch Tandem- oder Drehschemelanhänger wahlweise eingesetzt werden. Für mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit immer die passende Lösung.

Die Aufbauvarianten:
 MECHANIKLIFTER 565 D
 MECHANIKLIFTER 565 DT
 MECHANIKLIFTER 565 DL
 MECHANIKLIFTER 565 Li
 MECHANIKLIFTER 565 LiT
 MECHANIKLIFTER 565 LiL
 MECHANIKLIFTER 565 XXL
 und viele weitere Sonderlösungen.



Abstellhöhe: 1.120 mm bis 1.320 mm
 Behälterlängen: C7.15 bis C7.82